

標準装備・機能一覧表

標準装備品

オプション設定

PROHUBシリーズ

	PROHUB AWD Series		Portable PROHUB Premium Series	Portable PROHUB L Series
	AWD 3200P Premium	AWD 3600P Premium	2000P Premium	2000L
設置方式	ポータブル(移動可能)	ポータブル(移動可能)	ポータブル(移動可能)	ポータブル(移動可能)
測定用渦電流リターダーモジュール数	4(前軸×2,後軸×2)	4(前軸×2,後軸×2)	2	2
測定限界トルク	前輪モジュール	5000 Nm / 509.8kgf・m	5000 Nm / 509.8kgf・m	—
	後輪モジュール or 2軸モデル	5000 Nm / 509.8kgf・m	6500 Nm / 662.8kgf・m	6500 Nm / 662.8kgf・m
	4WD車輛 4軸合計	10000 Nm / 1019.7kgf・m	11500 Nm / 1172.6kgf・m	—
測定限界馬力	前輪モジュール	1200 kW / 1631 Ps	1200 kW / 1631 Ps	—
	後輪モジュール or 2軸モデル	1200 kW / 1631 Ps	1500 kW / 2039 Ps	1492 kW / 2028 Ps
	4WD車輛 4軸合計	2400 kW / 3263 Ps	2700 kW / 3670 Ps	—
最大許容軸重	2500kg	2500kg	2500kg	2500kg
折り畳み式スタビライザーバー付属数	4	4	2	2
装置設置場所の推奨間取り大きさ (長手方向×短手方向)	800cm以上 × 500cm以上	800cm以上 × 500cm以上	車輛長以上 × 500cm以上	車輛長以上 × 500cm以上
ツインアーム搭載 ワークステーションキャビネット(移動可能)				
シングルアーム搭載 ワークステーションキャビネット(移動可能)	—	—	—	
コントロール用PC機器 windows 10インストール/SSD搭載PC Canon製カラージェットプリンター、ワイヤレスキーボード、ワイヤレストラックボール				
24インチ ツインLCDモニター				
24インチ LCDモニター	—	—	—	
車輛用冷却ファンコントローラー(自動制御/手動制御)				
リターダー温度センサー(リターダー温度・過昇温警告システム)				
大型車輛冷却ファン				
ダイナモメーターコントローラー & データ収集モジュール装備数(PID制御モジュール)	54チャンネル	54チャンネル	54チャンネル	54チャンネル
自動天候観測装置				
ワイドバンドA/F計(0.68~2.04λ A/F比10.0~30.0に相当)				
A/F計・ラムダセンサー用ヒーター自動制御				
MAP/ブーストセンサーモジュール装備数(7barまで測定可能)	2個	2個	2個	1個
エンジン回転数ロギング装置(電磁誘導式と電圧プローブ測定式)				
エンジン回転数定速制御装置				

	標準装備品	オプション設定		
	ProHub AWD Series		Portable ProHub Premium Series	Portable ProHub L Series
	AWD 3200P Premium	AWD 3600P Premium	2000P Premium	2000L
Windows用メインラインDynoLogプレミアムシリーズ用ダイノソフトウェアスイート 無期限アップデート保障付				
Windows用メインラインDynoLog Lシリーズ用ダイノソフトウェアスイート 購入後12か月間アップデート保障付き				
最大 測定・ロギング可能チャンネル数	200チャンネル	200チャンネル	200チャンネル	2チャンネル
排ガス測定モード、燃費測定モードのシミュレーション動作モード				—
ECUデータのロギング装置				
サードパーティ製外付け装置の制御ソフトサポート(400種類以上)				
ハブアダプター	4セット付属	4セット付属		
A/F計プローブ接続用EXパイプ エクステンション	1個	1個	1個	1個
A/F計プローブ固定用ストラップ	2個	2個	2個	1個
車輻固定ストラップ	1個	1個	1個	1個
製品保証期間(消耗品部品は除く)	24か月間	24か月間	24か月間	12か月間
無料テクニカルサポート付帯期間	無期限	無期限	無期限	12か月間