

オプション一覧表

● オプション設定あり

PROHUBシリーズ

	PROHUB AWD Series	Portable PROHUB Premium Series	Portable PROHUB L Series
冷却ファン			
3フェーズ大型車輻冷却ファン	●	●	●
インターフェース拡張			
24インチ ツインLCDモニターアップグレードキット (ソフトウェアツインモニター対応機能追加も含む)			●
ツインアーム搭載ワークステーションキャビネット(移動可能)			●
車輻用冷却ファンコントローラー(自動制御/手動制御)			●
追加データ収集オプション			
追加ワイドバンドA/F計(A/F比10.0~30.0)		●	●
追加ワイドバンドA/F計(A/F比6.0~30.0) NTK製センサー	●		
インジェクター/燃料噴射装置 制御モジュール (デューティ比、パルス幅、周波数、最大パルス幅残量ロギング)	●	●	●
デュアルチャンネル制御 インジェクター/燃料噴射装置 制御モジュール (デューティ比、パルス幅、周波数、最大パルス幅残量ロギング)	●	●	●
追加MAP/ブーストセンサーモジュール	●		
デュアルチャンネル 熱電対測定モジュール (Kタイプ熱電対使用)	●	●	●
8チャンネル 熱電対測定モジュール(CAN通信タイプ) (Kタイプ熱電対使用)	●	●	●
排気温度測定用熱電対モジュール	●	●	●
エンジンオイル温度測定用熱電対モジュール	●	●	●
インテーク吸入温度測定用熱電対モジュール	●	●	●
1MPa / 2MPa 測定可能燃圧センサー	●	●	●
1MPa / 2MPa 測定可能油圧センサー	●	●	●
アナログ入力端子 (プローブ付) x4 (0V-30Vまで測定可能)	●	●	●
A/Fセンサー信号分岐ハーネス	●	●	●
D-sub接続、CAN接続デバイス			
USB接続 OBD-2データロギングキット	●	●	●
デュアルチャンネル 燃料システム分析装置 (流量、圧力、温度、エタノール含有量測定)	●	●	●
デジタル光学式タコメーター	●		
アナログ光学式タコメーター	●		
外部デバイス用ドライバインストール (ECUを除く)	●		
ソフトウェア関連オプション			
Dynolog Premium版アップグレード			●
ECUロギングモジュール (D-sub接続 or CAN BUS接続)	●	●	●
ECUロギングモジュール (任意の単一メーカーECUのみ対応接続モジュール)	●	●	●
USB接続CAN通信ケーブル	●	●	●
ECU接続用汎用CAN Busインターフェースケーブル	●	●	●
その他オプション			
ProHub AWD化準備済みキャビネットセット(Premiumシリーズ)		●	●
ProHub AWD化準備済みキャビネットセット(Lシリーズ)		●	●
2ステップトリガーキット 0~30V入力 (2ステップスイッチからランプテストを起動)	●	●	
A/Fセンサー信号分岐ハーネス	●	●	●
デュアルチャンネル 燃料システム分析装置 (流量、圧力、温度、エタノール含有量測定)	●	●	●
ハブアダプター			
ユニバーサル5スタッドボルトスロット アダプター (2種類の大きさのスライドナット付属)	●	●	●
5 x 100mm & 5 x 114.3mm PCD & 5 x 120mm PCD アダプター	●	●	●
4 x 100mm PCD / 4 x 108mm PCD / 4 x 114.3mm PCD アダプター	●	●	●
5 x 112mm PCD / 5 x 130mm PCD / 5 x 115mm PCD アダプター	●	●	●
5 x 130 mm PCD + センターロック アダプター	●	●	●
Porsche用 (ロードカー, カップカー, GT3RS)	●	●	●
5 x 107.95mm	●	●	●
5 x 139.7mm & 5 x 150mm	●	●	●
6 x 139.7mm PCD & 6 x 135mm PCD アダプター	●	●	●
その他特注品も制作できます (PCD98mmアダプター、センターロック etc.)	●	●	●